КРАСКА

Как нанести краску или штукатурку на фасад дома

РЕКОМЕНДАЦИИ

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

www.stroypark.su

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

1. Подготовка фасада





1. Расчистите стены дома от нависающих на них веток близрастущих деревьев, от вьющихся или других растений.
2. Укройте газон, прилегающий к дому, защитным тентом. Предварительно проделайте в нем несколько небольших отверстий, чтобы растения могли дышать. По краям тщательно укрепите тент камнями.
3. Защитите все металлические предметы на фасаде Вашего дома (крючки, ставни, петли), а также с помощью строительной ленты заклейте оконные и дверные рамы.
4. Убедитесь, что строительные леса установлены безопасно. При необходимости привяжите леса веревкой к стене и для большей устойчивости подложите под них ровную широкую доску. Не забудьте укрепить поручни!
5. Чтобы максимально очистить поверхность фасада, используйте мойку высокого давления (не более 40 бар). Не превышайте силу давления более 60 бар, иначе вы можете повредить поверхность фасада.

СОВЕТ
Отделка фасадов штукатуркой не проводится под прямыми лучами солнца или при температуре ниже 10ºC (при температуре ниже 5ºC время высыхания краски удваивается).

2. Если вашему дому требуется ремонт штукатурки фасада

После определения типа фасада и оценки его состояния, некоторым стенам может потребоваться дополнительная подготовка.
Следуйте нашим советам.

ПОРИСТАЯ И РЫХЛАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Нанесите одним слоем укрепляющую грунтовку для фасадов – она укрепит поверхность и обеспечит наилучшее сцепление краски с поверхностью (например Tiefgrunt).

ОТСТАЕТ (ПУЗЫРИТСЯ) СТАРАЯ КРАСКА

С помощью жесткой щетки очистите проблемное место и нанесите слой шпатлевки (подходящей для наружного применения).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП КРАСКИ

Нанесите на потолок грунтовку, соответствующую материалу, из которого сделан потолок (грунтовку по гипсокартону или бетону). Грунтовка укрепит поверхность и обеспечит дополнительное сцепление краски с потолком.

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ПОВЕРХНОСТЬ С ТРЕЩИНАМИ (0,2 - 0,5 ММ)

Вскройте трещины по всей длине с помощью скребка, затем очистите их от пыли, нанесите шпатлевку для наружных работ внутрь каждой трещины, выровняйте неровности с помощью герметика. Лучше нанести 2 слоя, т.к. герметик дает усадку при высыхании.

СОВЕТ
Перед тем как наносить на трещину шпатлевку, подложите под нее кусочек серпянки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Строго соблюдайте необходимое время высыхания каждого наносимого слоя материалов! Время высыхания указано при условии уличной температуры 10ºС и атмосферной влажности <70%. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается!

Обработка	Время высыхания
Вымытая поверхность	24 часа
Грунтовка	2-3 дня
Шпатлевка	24 часа

3. Нанесение краски или штукатурки



После того, как поверхность фасада подготовлена к нанесению штукатурки или краски, убедитесь, что все наносимые ранее материалы высохли, а поверхность ровная и чистая. Штукатурка фасадов домов не наносится в неблагоприятных для этого погодных условиях: повышенная влажность, холод или сильный ветер.

СОВЕТ
Всегда начинайте наносить краску или штукатурку с верха стены или конька крыши.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ВАЛИКОМ



1 Наносите краску горизонтальными полосами шириной с размер валика. Через 120 см покрашенной поверхности (в высоту) освежите валик в краске.



2 Каждые 60 см меняйте направление покраски перпендикулярно предыдущему нанесению.



3 По окончании окрашивания выровняйте поверхность легким движением валика сверху вниз. Не нажимайте сильно на валик, чтобы избежать образования полос.

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ШПАТЕЛЕМ

1 Лопаткой нанесите слой штукатурки не толще 2 мм.

2 Создайте фактуру, пройдясь лопаткой круговыми движениями по поверхности. Следите за тем, чтобы слой штукатурки был распределен равномерно.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ВАЛИКОМ

1 С помощью специального валика нанесите слой штукатурки не толще 2 мм (горизонтальными движениями валика).



2 Пройдитесь сверху валиком в направлении, перпендикулярном предыдущему.



3 Придайте штукатурке фактуру с помощью специального «мелкозернистого» или резинового валика. Движения валиком должны быть вертикальными сверху вниз.

СОВЕТ
Поверхность одной стены должна быть обязательно закрашена в один прием. В противном случае будет заметна граница.
Если вам необходимо покрасить большую площадь, то делайте перерывы в местах «естественного рельефа» (угол, ступень и т.д.). Так вы сможете скрыть границу покраски.
Только после того, как вы полностью покрасите стены фасада, вы можете начать покраску окон, дверей и ставень.

Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ул. Пушкина, 59/1
ул. Вершинина, 76/2
www.stroypark.su