



САД И ОГОРОД

# Установка забора


РЕКОМЕНДАЦИИ



САДОВЫЙ  
ЦЕНТР

[www.stroypark.su](http://www.stroypark.su)


## УСТАНОВКА ЗАБОРА



С помощью шнура определите точное место и расположение ограждения и измерьте необходимые расстояния (номинальный размер элементов ограждения - 180 см) между столбами забора (9x9 см).



Для облегчения работы вбить столбики (9x9 см). Для этого необходимо выкопать в земле углубления, поставить в них столбики и вбить в землю с помощью тяжелого молотка или инструмента для вбивания.



Несколько раз проверить вертикальное положение с помощью ватерпаса (уровня).




Также выровняйте столбики между собой по высоте с помощью деревянной рейки и ватерпаса.




В качестве альтернативы можно использовать также стойку (например, 9x9 см). Установить ее с помощью рейки посередине углубления (размеры углубления 30x30x80 см). Углубление наполнить бетоном и разровнять мастерком.




Выровняйте стойку с помощью ватерпаса и дайте бетону полностью застыть, прежде чем начинать дальнейшие работы.




При монтаже подпорок (9x9 см) в одной стойке оставляйте между ними расстояние в 1 см. В качестве распорки используйте деревянные пластинки, которые после монтажа убираются.




Подходит для обоих видов крепления: поставить подпорку, выровнять и закрепить шурупами с обеих сторон (крепление на уровне самого высокого отверстия).



Проверить положение подпорок, просверлить второе отверстие, оба винта зафиксировать гайками и завернуть.



Подпорка должна быть на 10 см выше, чем само ограждение. Проконтролируйте просверленные отверстия и заверните шурупы в нижние отверстия.



Просверлите отверстия в намеченных местах. В зависимости от высоты ограждения Вы должны разместить также посередине L-образную обшивку (обшивкa для ограждения в местах с высокой влажностью).



Зафиксируйте соединительные элементы ограждения в просверленных отверстиях и заверните их с помощью аккумуляторного шуруповерта.




Работайте вдвоем: один человек устанавливает деталь ограждения между подпорками и фиксирует его на необходимом расстоянии от земли / в конце подпорок...



... другой человек крепит ограждение с помощью 2-х винтов с потайной головкой на каждом соединительном элементе ограждения.



Для декорирования и защиты столбов сверху можно использовать декоративные шары, колпаки (насадки) или пластины из дерева, металла или пластика.



Для защиты ограждения от дождя, снега, солнца и ветра используйте лазурь по дереву или покрасьте его в Ваш любимый цвет.

*Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.*