Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL

Произведен согласно СТО 72746455-3.6.11-2016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL представляет собой смесь органического растворителя с пропеллентом (газом-вытеснителем), выпускаемую из аэрозольного баллона с помощью распылителя или пистолета для профессиональных монтажных пен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL предназначен для:
– эффективной очистки загрязнений при работе с полиуретановыми монтажными пенами;
– промывки и очистки внешней и внутренней поверхностей пистолета;
– смывки загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды;
– удаления брызг пены при работе с баллоном.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

– эффективно удаляет незатвердевшую монтажную пену;
– в комплекте адаптер для очистки;
– гарантийные сроки хранения 36 месяцев.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Внешний вид, цвет	-	-	бесцветный, прозрачный состав; консистенция должна быть однородной, без комков, видимых посторонних включений и примесей	СТО 72746455-3.6.11-2016
Масса брутто	г	в пределах	370±10	СТО 72746455-3.6.11-2016
Прочность и герметичность упаковки	-	-	должна выдерживать испытания	СТО 72746455-3.6.11-2016
Массовая доля воды	%	не более	0,2	СТО 72746455-3.6.11-2016

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Объём баллона	мл	650
Масса нетто баллона	г	260±10
Масса брутто баллона	г	360±20
Количество баллонов в коробке	шт.	12
Количество коробок на поддоне	шт.	70
Масса брутто коробки	кг	4,561
Габариты упакованного поддона (Длина х Ширина х Высота)	мм	1200х800х1350

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкции, приведенной на баллоне.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Баллоны с очистителем пены транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
На железнодорожном транспорте транспортирование баллонов с очистителем пены проводят в крытых вагонах, подвагонными или мелкими отправками, или в универсальных контейнерах.
Транспортирование баллонов с очистителем пены, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, следует проводить по ГОСТ 15846-2002.

При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с очистителем пены должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Температурный режим транспортировки от минус 10 °С до плюс 40 °С.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с баллонами очистителя пены должны храниться в сухом крытом помещении, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Температурный режим хранения от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Предохранять баллоны с пеной монтажной при хранении от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше плюс 50 °С.
Положение баллонов при хранении строго вертикально – защитным колпаком вверх!
Схема хранения поддонов в два яруса не допускается!
Высота штабеля при хранении в картонных коробках (гофрокоробах) не должна превышать 2 м.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению. Гарантийный срок хранения материала – 36 месяцев с даты изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.30.22.220
КСР: 20.30.22.220.14.5.09.05-0001
ТН ВЭД: 3814 00 90 00

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов
Техническая консультация
Гарантии
Проектиро-вание
Обучение
Комплексная доставка
Подбор подрядчика
Сопровождение монтажа
Поддержка при эксплуатации